

Planungsbüro

Leistungsverzeichnis

Objekt:

Bauherr:

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einh.-Preis	Ges.-Preis
	<p>Plattenmaterial: 13 mm starke HPL-Kompaktplatten, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest, in rauhmatter Oberflächenstruktur. Plattenfarben entsprechend unserer Lagerkollektion.</p>		
	<p>Profile: Aluminiumprofile, silberfarbig eloxiert E6/EV1 oder farbig pulverbeschichtet (nach RAL lt. SES-Farbkarte).</p>		
	<p>Türanschlag: Mit eingelegtem Dichtungsgummi zur Geräuschkämmung an der Schlossseite.</p>		
	<p>Türen: Stumpf einschlagend. Feststehende Schloßkasten mit Knauf und R/W-Verriegelung in Nylon.</p>		
	<p>Bänder: 13-NR: 3 Bänder aus Aluminium, davon 1 Band als Federband zum Selbstschließen der Tür. 13-NR FKS: 2 ineinander laufende Profile als Fingerklemmschutz.</p>		
	<p>Konstruktion: Die Anlage ist vollständig ohne Stützfüße bis 6000 mm Vorderfrontbreite konzipiert. Die Stabilität ist durch ein über die Vorderfront verlaufendes 55 x 160 mm starkes Aluminium-Profil gewährleistet. Die Türanschlagprofile sind mit dem Trägerprofil durch M12-Gewindeschrauben verbunden. Die Befestigung des Trägerprofils an der Wand erfolgt durch verdeckt liegende Spezialkonsolen.</p> <p>Bei der Ausführung der Anlage mit Seitenwand wird ein zusätzlicher senkrechter, auf dem Boden stehender Aluminiumpfosten eingesetzt.</p>		
	<p>Zubehör: Je Kabine 1 Kleiderhaken und 1 Türpuffer.</p>		
	<p>Abmessungen: Anlagenhöhe 2120 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit.</p>		
	<p>Vorgeschlagenes Fabrikat: SES 13-NRH REINÆRDT Türen GmbH SES 24 WC-Trennwände Koppelweg 3 26683 Saterland / Ramsloh Tel.: 0 44 98 - 85 500 Fax: 0 44 98 - 85 509</p>		