

## Planungsbüro

### Leistungsverzeichnis

Objekt:

Bauherr:

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einh.-Preis	Ges.-Preis
	<p>Plattenmaterial: 13 mm starke Kompaktplatte, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest, in raumatter Oberflächenstruktur. Plattenfarben entsprechend unserer Lagerkollektion.</p> <p>Profile: Aluminiumprofile, silberfarbig eloxiert E6/EV1 oder farbig pulverbeschichtet (nach RAL lt. SES-Farbkarte).</p> <p>Klemmschutz: Stegprofil aus Weichgummi beidseitig der Türen.</p> <p>Türen: Stumpf einschlagend, oben spitzförmig zulaufend oder gerade.</p> <p>Türgriff: Bogenförmiger Griff mit integriertem Puffer als Anschlag.</p> <p>Bänder: 2 Bänder mit Stahlkern, kunststoffummantelt, davon 1 Band als Federband, zum Selbstschließen der Tür.</p> <p>Stützfüße: Höhenverstellbar, aus Aluminiumrundrohr 18 mm, passend zu den Profilen beschichtet. Befestigungsplatte aus Edelstahl mit trittsicherer, 50 mm hoher Abdeckrosette aus Polyamid.</p> <p>Abmessungen: Höhe der feststehenden Frontteile und Seitenwände: 2000 mm einschl. 100 mm Bodenfreiheit. Höhe der Türen mit Spitze: 1650 mm einschl. Bodenfreiheit Höhe der Türen ohne Spitze: 1400 mm einschl. Bodenfreiheit Höhe der Zwischenwände: 1400 mm Höhe einschl. Bodenfreiheit.</p> <p>Alternative: Die Anlage kann auch in einer Gesamthöhe von 1400 mm einschl. 100 mm Fußluft gefertigt werden. Hierbei werden für die Wandbefestigung Aluminiumwinkel in silberfarbig eloxiert E6/EV1 oder farbig pulverbeschichtet (RAL) verwendet.</p> <p><b>Vorgeschlagenes Fabrikat: SES 13-NR KIGA</b> SES 24 WC-Trennwände REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 26683 Saterland / Ramsloh Tel.: 0 44 98 - 85 500 Fax: 0 44 98 - 85 509</p>		